



INTOTUB/40

ZASTOSOWANIE:

Cienkościenny wąż gumowy stosowany do tynkowania maszynowego.
Właściwości: Ścieralność warstwy wewnętrznej zgodne z
ISO DIN 53516: max. 75mm³ ± 5.

ZAKRES TEMPERATUR: -40°C +70°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka, antystatyczna guma
NR/SBR odporna na ścieranie.

WZMOCNIENIE: silne, syntetyczne warstwy tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna guma NR/SBR odporna na
ścieranie i warunki atmosferyczne.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

OZNACZENIE NA WĘŻU: ciągly pasek z pomarańczowym napisem
„H.T. - INTOTUB - PLASTER & CONCRETE DELIVERY - W.P. 40 BAR”

DOSTĘPNE NA ŻYCZENIE:

INOTUB/40/W z białym pokryciem. Dostępne wersje cięte na wymiar,
zakute z końcówkami CAMLOCK.

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

APPLICATION:

Softwall rubber hose engineered for plaster and concrete spraying.
Specifications: abrasion loss of the tube rubber compound
according to ISO DIN 53516: max 75 mm³ ± 5.

TEMPERATURE RANGE: -40°C +70°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth antistatic NR/SBR rubber abrasion resistant.

REINFORCEMENT: high strength synthetic textile plies.

COVER: black, abrasion and weathering resistant antistatic
NR/SBR rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

BRANDING: orange transfer tape lettering

„H.T. - INTOTUB - PLASTER & CONCRETE DELIVERY - W.P. 40 BAR”

AVAILABLE ON REQUEST:

INTOTUB/40/W with white cover. Available cut in lengths of use with
CAMLOCK fittings

SAFETY FACTOR: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie.
Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane
bez uprzedzenia.

Other diameters and/or pressures are available on request.
The characteristics and technical data could be changed
without warning.

Średnica wew. Inside diameter		Średnica zew. Outside diameter		Waga Weight	Ciś. robocze Working pressure		Ciś. rozrywające Burst pressure		Długość Length
mm	inch	mm	inch		bar	psi	bar	psi	
25	1"	38	1.1/2"	0,72	40	600	120	1800	40
32	1.1/4"	46	1.3/16"	0,94	40	600	120	1800	40
35	1.3/8"	49	1.15/16"	1,02	40	600	120	1800	40
40	1.9/16"	54	2.1/8"	1,08	40	600	120	1800	40
51	2"	67	2.41/64"	1,65	40	600	120	1800	40