



SABBIA/18 SABBIA/12

ZASTOSOWANIE:

Długotrwały wąż gumowy o miękkich ścianach, przeznaczony do wymagających aplikacji, odpowiedni do dostarczania piasku i elementów stalowych używanych do piaskowania. Szczególnie odporny na ścieranie. Właściwości: Ścieralność warstwy wewnętrznej zgodna z ISO DIN 53516: max. 50mm³ ± 5.

ZAKRES TEMPERATUR: -40°C +70°C

STRUKTURA:

WARSTWA WEWNĘTRZNA: czarna, gładka, antystatyczna guma NR/SBR, odporna na ścieranie.

WZMOCNIENIE: silne, syntetyczne warstwy tekstylne.

WARSTWA ZEWNĘTRZNA: czarna, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne, antystatyczna guma NR/SBR.

POWIERZCHNIA: gładka, wykończona materiałem.

OZNACZENIE NA WĘŻU: ciągi pomarańczowy pasek "H.T. - HEAVY DUTY SANDBLAST - W.P. 18 BAR - ISO DIN 53516 max 50mm³"

WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA: 3:1

Inne średnice i/lub ciśnienia dostępne są na życzenie. Właściwości i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

APPLICATION:

Long lasting heavy duty softwall rubber hose suitable for delivery of sand and cast steel shot, used in the sand blasting service. Exceptionally abrasion resistant. Specifications: abrasion loss of the tube rubber compound according to ISO DIN 53516: max 50 mm³ ± 5.

TEMPERATURE RANGE: -40°C +70°C

CONSTRUCTION:

TUBE: black, smooth antistatic NR/SBR rubber abrasion resistant.

REINFORCEMENT: high strength synthetic textile plies.

COVER: black, abrasion and weathering resistant antistatic NR/SBR rubber.

SURFACE: smooth fabric finished.

BRANDING: orange transfer tape lettering "H.T. - HEAVY DUTY SANDBLAST - W.P.18 BAR - ISO DIN 53516 max 50 mm³"

SAFETY FACTOR: 3:1

Other diameters and/or pressures are available on request. The characteristics and technical data could be changed without warning.

 Średnica wew. Inside diameter		 Średnica zew. Outside diameter		 Waga Weight	 Ciś. robocze Working pressure		 Ciś. rozrywające Burst pressure		 Długość Length
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
SABBIA/18									
13	1/2"	25	1"	0,44	18	270	54	162	40
16	5/8"	30	1.3/16"	0,59	18	270	54	162	40
19	3/4"	30	1.3/16"	0,50	18	270	54	162	40
25	1"	40	1.9/16"	0,87	18	270	54	162	40
30	1.3/16"	45	1.3/4"	1,02	18	270	54	162	40
32	1.1/4"	48	1.7/8"	1,16	18	270	54	162	40
35	1.3/8"	54	2.1/8"	1,32	18	270	54	162	40
38	1.1/2"	54	2.1/8"	1,53	18	270	54	162	40
40	1.9/16"	60	2.3/8"	1,83	18	270	54	162	40
51	2"	70	2.3/4"	2,10	18	270	54	162	40
60	2.3/8"	80	3.5/32"	2,50	18	270	54	162	40
65	2.9/16"	84	3.5/16"	2,60	18	270	54	162	20
SABBIA/12									
80	3.5/32"	102	4"	4,50	12	180	36	540	20-40
102	4"	125	4.29/32"	6,00	12	180	36	540	20-40